

## Коммерческое предложение от 20.04.2025

Наименование товара: Напольный чугунный газовый котел Fondital Bali RTN 24 T

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-chugunnyy-gazovyy-kotel-fondital-bali-rtn-24-t>



### Описание

Модель Bali RTN T представляет собой напольный котел с чугунным теплообменником только для отопления (r), с открытой камерой сгорания и естественной тягой (tn), работа без подключения к электросети (t)

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

В серийном исполнении котел предназначен для работы на природном или сжиженном газе

Атмосферная горелка из нержавеющей стали

Предохранительный ограничительный термостат

Возможность подключения электроплаты для управления внешним бойлером и электроплаты для управления тремя зонами отопления (смкомплектующие)

Электрическая часть предусматривает подключение комнатного термостата и реле давления воды

Пьезоэлектрический розжиг

Функция плавного пуска с контрольным

Термопара для контроля пламени

Класс эффективности по 92/42/CEE: ??

### Характеристики

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Тип котла                                    | газовый                                    |
| Камера сгорания                              | открытая                                   |
| КПД %                                        | 90.9                                       |
| Энергонезависимый                            | Да                                         |
| Материал первичного теплообменника           | чугун                                      |
| Расход сжиженного газа, кг/час               | 2.1                                        |
| Расход природного газа куб. м/час            | 2.81                                       |
| Температура теплоносителя, °С                | 45 —                                       |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 4                                          |
| Функции                                      | индикатор включения, термометр, автоподжиг |
| Особенности                                  | подключение внешнего управления            |
| Диаметр дымохода                             | 130 мм                                     |
| Патрубок подключения контура отопления       | 1                                          |
| Патрубок подключения газа                    | 3                                          |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                  | 240 кв. м.                                 |
| Способ установки                             | Напольный                                  |
| Установка                                    | Напольная                                  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.