

Описание товара Твердотопливные котлы длительного горения TermoKontuR ТКР 40U



Описание

- Твердотопливные котлы длительного горения TermoKross ТКР 40U преимущества:
- Экономичность:
- более 90% при работе во всех режимах Простота в обслуживании:
- без электроники, простая конструкция Безопасность:
- не нужно аварийное электроснабжение (UPS) Сертификат соответствия:
- РОСС, ГОСТ Срок эксплуатации:
- 25 лет Длительное горение топлива в котле

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Дизель
Установка	напольная
КПД %	91
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	27.2 кВт
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь

Встроенный циркуляционный насос	Нет
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Расход сжиженного газа, кг/час	5.2
Расход природного газа куб. м/час	6.97
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Температура теплоносителя, С	70 —
Температура в контуре ГВС, С	35 — 65
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Габаритный размер	600 x 915 x 880 мм
Диаметр дымохода	180 мм
Патрубок подключения контура ГВС	3/4"
Патрубок подключения контура отопления	1
Патрубок подключения газа	1
Цвет	синий
Функции	термометр
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Защита	предохранительный клапан
Тип теплообменника	пластинчатый
Расход основного топлива, кг/час	2.3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Wi-Fi	Нет
Материал вторичного теплообменника	сталь
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм и 80/125 мм
Ступеней мощности	4
Отапливаемая площадь, кв.м.	400 кв. м.

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.