

## Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочный кондиционер Carrier 42QZL024NS/38QUS024NS

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno\\_potolochnaya\\_split\\_sistema\\_carrier\\_42qzl024ns\\_38qus024ns](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno_potolochnaya_split_sistema_carrier_42qzl024ns_38qus024ns)



### Описание

- Консольный (напольно-потолочный) кондиционер Carrier серии 42QZL можно установить под потолок или на стену возле пола.
- Для него можно найти место практически в любом помещении, подвесной потолок не требуется.
- Особенности □ кассетных кондиционеров Carrier:
- Класс энергопотребления A Работают в режиме осушения и вентиляции Возможность регулирования скорости вращения вентилятора Самодиагностика неисправностей Функция самоочистки Автоматический режим работы Ночной режим 24-часовой Таймер
- Беспроводной пульт ДУ Дренажный поддон имеет усовершенствованную конструкцию.
- Снаружи он покрыт вспененной теплоизоляцией, а внутри специальным пластиком.
- Дренажная помпа (подъем конденсата на 750 мм) входит в комплект.
- Передача сигнала с пульта на расстоянии до 8 м от блока Легко снимающаяся лицевая панель Озонобезопасный хладагент R410A Современный дизайн лицевой панели Простота в эксплуатации и уходе Долгий срок службы

### Характеристики

Страна	США
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	7,03
Обогрев, кВт	7,62
Воздухообмен, м3/ч	1251
Режим работы	Холод/тепло
Площадь, м2	70
Компрессор	Не инвертор
Гарантия	3 года
Напряжение, В	220
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	B
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Ø газовой трубы, дюйм	3/4
Мах длина трассы, м	25
Перепад высот, м	10
Дренажная помпа	Опция
Хладагент	R410A
Режим осушения	Да
Тип установки	Универсальный
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.