## Описание товара Гидравлическая тележка СВУ-AC25 OXLIFT 2500 кг



## Описание

Ручная рохля СВҮ-АС25 предназначена для перемещения грузов массой до 2500 кг, размещенных на поддонах европейского стандарта. Оснащена надежным гидравлическим насосом типа АС, усиленными стальными вилами, двойными рулевыми колесами и роликами, удобной обрезиненной рукояткой. Гидравлическая тележка этой модели проста в использовании и обслуживании, хорошо защищена от коррозии толстым слоем полимерной порошковой краски. Она подойдет и для интенсивного использования, и в качестве вспомогательного оборудования.

мм 220

## Характеристики

Расстояние между вилами

Грузоподъемность	кг 2500
Высота подъёма	мм 85-200
Диаметр колеса, мм	200
Тип	ручная
$\Gamma/\pi$	кг 2 500
Центр загрузки	мм 575
Высота подъема	мм 200
Высота подъема (min)	мм 85
Дорожный просвет	мм 35
Длина вил	мм 1140 - 1150
Ширина вил	мм 540 - 550

Ширина вилы	мм 160
Высота вилы	мм 50
Общая длина	мм 1 535
Общая ширина	мм 540
Высота ручки	мм 1 240
Габаритная высота (min)	мм 460
Размер передних колес	мм/ 200х50
Размер задних колес	мм/ 82х70

Число колес спереди/сзади 2/4

 Радиус поворота
 мм 1 367

 Ширина прохода с паллетой
 мм 1 832

Рабочая температура град. -25 ... +50

Вес кг 82

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.