

Описание товара Воздухоохладитель POLAIR

AS312-4.5



Описание

Воздухоохладитель POLAIR AS312-4.5 потолочного типа как часть холодильной установки может быть использован как в системах выносного, так и встроенного холода. Воздухоохладитель изготовлен для работы в условиях окружающего воздуха: - при температуре от -30 до +35°C и относительной влажности от 20 до 98 %.

Воздухоохладитель состоит из батареи испарителя и отделителя жидкости, а также вентиляторов, ТЭНов и температурных датчиков NTC, заключенных в корпус. В батарее испарителя использованы медные трубы с алюминиевым пластинчатым типом оребрения. Для плотного контакта с пластинами, трубы дорнируют с расширением их диаметра, что позволяет максимально увеличить теплоотдачу от трубок.

Корпусные детали воздухоохладителя выполнены из оцинкованной стали с нанесением полимерного покрытия. Воздухоохладитель заправлен сухим азотом.

Особенности и преимущества Polair AS312-4.5:

- Корпус из оцинкованной окрашенной стали
- Теплообменник изготовлен из медных труб и алюминиевых профилированных пластин
- Мощные осевые вентиляторы
- Электрическая оттайка ТЭНом
- Двигатель с низким энергопотреблением, оснащенный встроенным термореле для защиты от перегрева

Характеристики

Конструкция

потолочный

| | |
|-------------------------|--------------|
| Производительность | 1500 м3/час |
| Скорость вращения | 1300 об/мин. |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Мощность | 0.9 кВт |
| Ширина | 1108 мм |
| Глубина | 455 мм |
| Высота | 465 мм |
| Вес (без упаковки) | 45 кг |
| Вес (с упаковкой) | 60 кг |
| Страна-производитель | Россия |
| Родина бренда | Россия |

Информация на сайте [prom-katalog.ru](#) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.