

Описание товара Колонная сплит-система Denko

DN-KL 100A



Описание

Сплит-системы колонного типа постоянной производительности Denko серии DN-KL-CH предназначены для охлаждения помещений большой площади. Внутренние блоки оснащены удобной панелью управления, позволяющая регулировать основные настройки и настраивать таймер.

Особенности и преимущества Denko DN-KL 100A:

- On/Off
- ИК Пульт в комплекте
- Режим энергосбережения
- Самоочистка внутреннего блока
- Объемное воздуораспределение
- Турбо режим
- Тихий режим
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Режим I Feel
- Автоматический режим выбора
- Автоматическая разморозка
- Самодиагностика
- Мягкое осушение
- Встроенный электрический нагреватель
- Проводной пульт (опция)

Характеристики

Модель кондиционера	Denko DN-KL
Площадь помещения	280 кв. м.
Тип внутреннего блока	Колонный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	28 кВт
Мощность обогрева	31 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	10.7 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	10.13 кВт
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	50
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	3800
Габаритный размер (внутреннего блока)	36 × 120 × 185 см
Габаритный размер (внешнего блока)	40 × 112 × 151 см
Вес (внешний блок)	176 кг
Вес (внутренний блок)	111 кг
Вес	287 кг

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.