

Описание товара Газовый проточный водонагреватель ДОН JSD-24 FT Turbo



Описание

Газовая колонка ДОН JSD-24 FT Turbo настенная, проточная с открытой камерой сгорания - предназначена для мгновенного нагрева воды. Водонагреватели этого типа не имеют бака, а вода нагревается по проточной схеме, через теплообменник, с помощью газовой горелки. Удаление продуктов сгорания газа происходит через дымоход с естественной тягой. Газовую колонку устанавливают в домах с центральным горячим водоснабжением, так как горячую воду нередко отключают или она имеет низкое качество. Газовая колонка при компактных размерах позволяет быстро нагреть достаточное количество воды, экономически выгодна.

Особенности и преимущества ДОН JSD-24 FT Turbo:

- Автоматическое включение при открытии крана
- Стабильная и бесперебойная работа при минимальном давлении воды и газа
- Надежная автоматика безопасности
- Дисплей для индикации температуры горячей воды
- Отключение при отсутствии достаточной тяги в дымоходе, погасании пламени на горелке, уменьшении потока воды, избыточном давлении воды в водопроводе, перегреве теплообменника.

Характеристики

| | |
|---------------------------|-------------|
| Тип водонагревателя | Проточный |
| Способ установки | Вертикально |
| Способ нагрева | Газовый |
| Производительность, л/мин | 12 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Мощность | 24 кВт |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Страна производителя | Россия |
| Страна сборки | Россия |
| Модель водонагревателя | ДОН JSD |
| Цвет | белый |
| Тип розжига | электроподжиг |
| Давление на входе, атм | 0.01 — 8 |
| Расход природного газа куб. м/час | 2.5 |
| Число теплообменников | 1 |
| Мощность теплообменника | 24 кВт |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Дополнительная информация | Диаметр дымохода Ø60/Ø90 мм., КПД 90% |
| Управление | электронное, дисплей |
| Индикация | включения, нагрева |
| Дисплей | Да |
| Защита | От перегрева |
| Газ-контроль | Да |
| Вес | 8.5 кг |
| Присоединительный размер | 1/2" |
| Подводка | Нижняя |
| Ширина | 56 см |
| Высота | 35 см |
| Длина | 14 см |
| Способ монтажа | настенный |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.