

Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Проточный водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 S (3,5 kW) - душ

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/protochnye-elektricheskie-vodonagrevateli/electrolux_smartfix_2_0_s_3_5_kw



Описание

Проточный водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 S (3,5 kW) отличается лаконичным дизайном и высокой производительностью по нагреву воды, которая достигается за счет применения мощных нагревательных элементов из меди. Водонагреватель Smartfix 2.0 предназначен для обеспечения горячей водой одной точки водоразбора.

В водонагревателях Smartfix 2.0 используется гидравлическая система управления, которая дает возможность поддерживать температуру воды в зависимости от величины потока и регулировок смесителя. Функция автоматического включения и выключения при открытии и закрытии водопроводного крана делает эксплуатацию прибора еще более удобной.

В модели Smartfix 2.0 предусмотрены три режима мощности, что позволяет экономить электроэнергию и повышать производительность прибора от минимальной до максимальной.

Водонагреватель Smartfix 2.0 отличается высокой производительностью по нагреву воды. Это достигается благодаря мощному спиральному нагревательному элементу, который способен производить более 2 литров горячей воды в минуту.

Водонагреватель Smartfix 2.0 оснащен датчиком давления, а также специальным термостатом, который обеспечивает защиту водонагревателя от перегрева. Модель Smartfix 2.0 примечательна тем, что может легко и быстро подключаться к стационарному смесителю, став отличным решением на время отключений горячей воды. Водонагреватель Smartfix 2.0 поставляется в трех вариантах комплектации: кран (T), душ (S), кран + душ (TS).

Характеристики

Тип водонагревателя	Проточный
Способ установки	Горизонтально
Способ нагрева	Электрический
Производительность, л/мин	2
Мощность	3.5 кВт
Страна производителя	Швеция
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Количество точек водоразбора	одна точка (безнапорный)
Давление на входе, атм	0.7 — 6
Дополнительная информация	душевая насадка, шланг для душа
Управление	механическое
Степень защиты	IPX4
Габаритный размер	270 × 135 × 100 мм
Вес	1.4 кг
Подводка	Нижняя
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.