

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Погружной скважинный насос Grundfos SQE 3-80 с кабелем 50 м

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/_grundfos_sqe_3_80_50



Описание

Погружной скважинный насос Grundfos SQE 3-80 обеспечивает широкий диапазон производительности, что позволяет легко найти модель, которая соответствует вашим индивидуальным требованиям.

Насосы SQ/SQE являются компактными, трёхдюймовыми, многоступенчатыми, центробежными насосами, которые могут устанавливаться даже в самой узкой скважине (минимальный диаметр скважины 76 мм). Встроенные электронные компоненты повышают уровень комфорта и значительно облегчают эксплуатацию насосов серии SQ/SQE. Они гарантируют надёжное водоснабжение при любых условиях.

Данные насосы компактны и легки в установке, они оснащены двигателями с постоянными магнитами, обеспечивают высокую эффективность и подачу напора до 200 м.

Если насос SQE соединён с блоком управления Grundfos CU 301, то это позволяет обеспечить подачу воды с постоянным давлением.

Особенности Grundfos SQE 3-80:

- Защита от сухого хода;
- Высокоэффективный двигатель с постоянными магнитами;
- Износоустойчивость плавающих рабочих колёс;
- Защита от всплытия рабочих колес;
- Высокая скорость потока;
- Плавный пуск снижает износ двигателя;
- Защита от повышенного и пониженного напряжения;
- Защита от перегрузки;
- Защита от перегрева.

Характеристики

Тип насоса	скважинный
Страна производителя	Дания
Максимальный напор	108 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	2320 Вт
Номинальная мощность	1680 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.5
Электропитание	220-240/1/50
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 35
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	электронный
Цвет	серебро
Вес	6.3 кг
Длина сетевого шнура	50 м
Диаметр насоса	74 мм
Диаметр выходного отверстия	1¼"