

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Riello SEP 1500

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik\\_besperebojnogo\\_pitaniya\\_riello\\_sep\\_1500](https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_riello_sep_1500)



### Характеристики

Полная мощность	1.5 кВА
Активная мощность	1.2 кВт
Фазы на входе	1 фаза
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	напольный
Мин. входное напряжение	140 В
Макс. входное напряжение	276 В
Минимальная входная частота	45 Гц
Максимальная входная частота	65 Гц
Модель	Riello SEP 1500
Тип аккумулятора	VRLA
Номинальное входное напряжение	220 - 230 - 240 В
Номинальный диапазон входного напряжения	140 - 276 В В

Входной коэффициент мощности	0.99
Диапазон входной частоты	45 - 65 Гц
Номинальный входной ток	6.5 А
Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 2 %
Номинальное выходное напряжение	220/230/240 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	100%
КПД в режиме работы от электросети	98 %
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Valve Regulated Lead Acid
Время автономной работы (100% нагрузка)	5 мин
Защита батарей	Чрезмерный разряд батарей
Интерфейсные порты	USB/RS-232
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 -40 °С
Уровень шума	40 дБ
Габаритные размеры ИБП	158x422x235 мм
Масса	14,8 кг
Безопасность	EN 62040-1:2008
Страна происхождения	Италия
Гарантия	2 года

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.