

# Описание товара Сплит-система Primera PRAW-07TENA2 Lounge



## Характеристики

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Площадь помещения                                       | 20 кв. м.            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 26                   |
| Инвертор                                                | Нет                  |
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 2.05 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 2.2 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 0.64 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 0.61 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Максимальная длина трассы                               | 15 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Модель кондиционера                                     | Primera Lounge       |
| Wi-fi управление                                        | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.21                  |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.61                  |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 15 — 43               |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -7 — 24               |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 9.52                  |
| Перепад высот                                          | 5 м                   |
| Хладагент                                              | R 410A                |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 430                   |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 19 × 69.8 × 25.5 см   |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 27.6 × 71.2 × 45.9 см |
| Вес (внешний блок)                                     | 20 кг                 |
| Вес (внутренний блок)                                  | 6.5 кг                |
| Вес                                                    | 26.5 кг               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.