

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Универсальный ИБП Delta RT-1K

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/\\_delta\\_rt\\_1k](https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_delta_rt_1k)



### Характеристики

Полная мощность	1 кВА
Активная мощность	0,9 кВт
Фазы на входе	1 фаза
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	универсальный
Модель	Delta RT-1K
Номинальное входное напряжение	200/208/220/230/240
Номинальный диапазон входного напряжения	175-280 В
Входной коэффициент мощности	0.99 cos φ
Диапазон входной частоты	40-70 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	≤ 5% %
Тип входного соединения	IEC 320 C 13
Номинальное выходное напряжение	200/208/220/230/240 В

Точность выходного напряжения	±1 %
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Искажения выходного напряжения	Линейная нагрузка $\leq 2\%$
Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9 cos $\varphi$
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	Не более 105% - постоянно, 105-125% - 1 минута, 125-150% - 15 секунд
Тип выходного соединения	IEC 320 C 13
Наличие байпас	нет
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые
Время перезаряда	3 часа до 90% емкости
Ток заряда	1.5 А
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	USB, RS232, слот миникарт, порт REPO
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0-50 °C
Относительная влажность при эксплуатации	5-95% (без конденсации)
Уровень шума	
Габаритные размеры ИБП	89 x 440 x 335 мм
Масса	12 кг
Страна происхождения	Тайвань
Гарантия	2 года

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.