

Описание товара Плита индукционная ЦМИ ПИ-4ТДР закрытая, распашные двери



Описание

Индукционная плита **ЦМИ ПИ-4ТДР** предназначена для приготовления различных блюд в наплитной посуде на предприятиях общественного питания и торговли. Нагрев рабочей поверхности осуществляется моментально, вследствие чего затрачивается меньшее количество электроэнергии. Корпус выполнен из нержавеющей стали, сплошная полка - из нержавеющей листа AISI 430 толщиной 0,8 мм, ножки каркаса - из нержавеющей трубы 40x40x1,5 AISI 430.

Особенности:

- Регулировка мощности или температуры нагрева
- Конфорка с 2 вентиляторами
- Защита от перегрева
- Таймер отключения
- Столешница крепится на 2-х винтах сзади плиты, спереди столешница фиксируется скрытым зацепом
- Столешница с дополнительными гйбами под установку стекла. Ранее стекло крепилось непосредственно к корпусу конфорки, теперь стекло укладывается в нишу
- Колодка для подключения к сети располагается по центру задней панели, что позволяет подвести кабель питания с любой стороны
- Закрытие по 3 сторонам
- Распашные двери
- Ножки укомплектованы регулируемыми опорами

Дополнительные характеристики:

- Нагрузка на конфорку: до 40 кг

- Мощность 1 конфорки: 3,5 кВт

Характеристики

| | |
|---------------------|--------------------|
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 14 кВт |
| Ширина | 820 мм |
| Глубина | 850 мм |
| Высота | 870 мм |
| Вес (без упаковки) | 41 кг |
| Страна производства | Россия |
| Установка | напольная |
| Оснащение | шкаф для инвентаря |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорка | индукционная |
| Диаметр посуды | от 120 до 260 мм |
| Старая цена | 170628 |
| Бренд | ЦМИ |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.