

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Водяной тепловентилятор Lufberg HELIOS HL-1

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-teploventilyatory/vodyanoy-teploventilyator-lufberg-helios-hl-1>



Описание

Тепловентиляторы **Lufberg** идеально подходят для отопления зданий с большими открытыми областями и борьбы с потерей тепла по внешним стенам здания. Современный дизайн подходит для помещений всех типов: супермаркетов и торговых центров, заводских и складских помещений, гаражей, спортивных залов или теплиц.

Для удобства монтажа в комплект поставки тепловентиляторов входят кронштейны. Дополнительно предлагается широкий ассортимент аксессуаров. При использовании с регуляторами скорости агрегаты можно устанавливать в малых помещениях.

Преимущества воздушного отопления:

- Высокая эффективность - быстрое достижение заданной температуры в помещении.
- Равномерное распределение температур в рабочей зоне крупногабаритных помещений.
- Локальный нагрев можно совмещать с общим тепловым режимом за счёт малой инерционности.
- Простота монтажа и эксплуатации как гарантия надёжности.
- Высокая теплопроизводительность.

Серия HELIOS

- Широкий температурный диапазон теплоносителя.
- Степень защиты IP44.
- Максимальная температура воды +130 °С.
- Теплообменник оснащён краном Маевского и сливным краном.
- Кронштейны позволяют устанавливать тепловентиляторы с наклоном относительно оси.
- Более ровный и мощный воздушный поток.
- Улучшенные акустические характеристики.

Конструкция

- Односторонние горизонтальные жалюзи с регулируемыми пластинами для направления воздуха.
- Высокоэффективный медноалюминиевый водяной теплообменник с установленным воздухоотводчиком и сливным краном.
- Воздухозаборное сопло.
- Осевой вентилятор с широкими алюминиевыми лопастями и с защитной решеткой.

Характеристики

Страна производителя	Швейцария
Способ установки	Настенный/Потолочный
Тепловая мощность	54 кВт
Источник тепла	Водяной
Тип вентилятора	Осевой
Расход воздуха, куб. м/ч	3100
Макс. температура теплоносителя, °С	130
Макс. дальность струи воздуха	20 м
Макс. рабочее давление, Мпа	1.6
Электропитание	220-240/1/50
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин	1300
Гарантийный срок	3 года
Уровень шума, дБ	49
Степень защиты	IP44
Объем воды в нагревателе	2.4 л
Длина	33 см
Ширина	69.5 см

Высота	50.5 см
Присоединительные размеры патрубков, дюйм	3/4
Цвет	черный
Тепловая мощность, кВт	54 кВт
Электропитание	220-240/1/50

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.